

Conexiones Flared

639F



Tapón Flared
Flare Seal Plug

640 FB



Tapa Flared
Flare Cap Nut

41FS



Copa Corta
Standard Nut (Short)

41FR



Copa de Reducción Corta
Reduction Nut (Short)

42F



Unión Flared
Flare Union

42FR



Unión Flared Reductora
Reducing Flare Union

44F



Unión Tee Flared
Flare Union Tee

45F




Unión Tee Flared NPT Macho
Flare Male Branch Tee

46F



Conector Hembra Macho Flared
Male Female Flare Connector

48F



Conector Macho Recto
Male Connector

49F



Conector Macho 90°
90° Male Elbow

50F



Conector Macho Hembra 90°
90° Male Female Elbow

51F



Tee Flared NPT
Flare Male Run Tee

54F



Conector Macho 45°
45° Male Elbow

55F



Unión Codo Flared 90°
90° Elbow Union


Conexiones de Compresión

60F



Anillo de Compresión
Compression Sleeve

61F




Tuerca de Compresión
Compression Nut

62FR



Unión Reducción de Compresión
Compression - Reducing Union

62F




Unión de Compresión
Compression Union

64F



Unión Tee de Compresión
Compression Union Tee

65F



Unión Conector de Compresión
Compression Union 90° Elbow

66F




Conector Hembra de Compresión
Compression Female Connector

68F



Conector Macho de Compresión
Compression Male Connector

69F



90° Conector Macho de Compresión
Compression Male 90° Elbow

70F




90° Conector Hembra de Compresión
Compression Female 90° Elbow

71F



Unión Tee de Compresión
Compression Male Run Tee

72F



Unión Tee de Compresión
Compression Male Branch Tee

60NTA




Anillo de Compresión para Freno de Aire - DOT
Air Brake Compression Sleeve-DOT

61NTA




Tuerca de Compresión para Freno de Aire NPTF-DOT
Compression Nut for Air Brake Brass Pipe NPTF-DOT

62NTA



Union de Compresión para Freno de Aire-DOT
Union for Brake Brass Pipe-DOT

66NTA



Conector de Compresión Hembra NPT para Freno de Aire -DOT
Compression Female Connector for air brake NPT-DOT

68NTA



Conector de Compresión Macho NPT para Freno de Aire -DOT
Compression Male Connector for air brake NPT-DOT

69NTA



Conector de Compresión para Frenos de Aire codo 90° Macho NPT-DOT
Compression Male Elbow NPT-DOT



Máxima Calidad
en conexiones
De Latón

Conexiones para Frenos

KF30682



Conector Hembra Giratoria JIC 37°
FemaleHose Barb end Connector JIC 37°

KF30683



Conector Hembra SAE 45°
FemaleHose Barb end Connector SAE 45°

459F



Inserto para Manguera de Nylon-Polietileno
Insert

461F



Tuerca para Frenos de Aire
Air Brake Nut

462F



Unión para Frenos de Aire
Air Brake Union

464F



Tee para Freno de Aire
Air Brake Tee

466F



Conector Hembra para Freno
Air Brake Female Connector

468F



Conector Macho para Freno
Air Brake Male Connector

469F



Conector Macho 90° para Freno
Air Brake 90° Male Elbow

KF-RVA



Conector para Freno de Aire
Air Brake Connector

KF08



Adaptador para Freno de Aire
Air Brake Adapter

Conexiones Abocinadas Invertidas

39W



Tapón Flared Invertido
Inverted Flare Plug

41WL



Tuerca Flared Invertida Larga
Inverted Flare Long Nut

41W



Tuerca Flared Invertida
Inverted Flare Nut

42W



Unión Flared Invertida
Inverted Flare Union

44W




Tee Flared Invertida
Inverted Flare Tee

46W



Conector Hembra NPT- Hembra Flared Invertida
NPT Female -Inverted Flared Female Connector

47W



Conector Hembra- Macho Flared Invert.
Inverted Flare Adapter

48W



Adaptador Macho NPT Flared Invertido
Inverted Flare Female Male NPT Adapter

49W



Conector Macho 90° Flared Invertido
Inverted Flare Male 90° Elbow

KF04-M12PS



Adaptador para Carburador 4K
Adapter for Carburetor 4K

Válvulas y Otros

BV600



Válvula de Bola de Bronce

321E



Válvula de Purga

Conexiones Flared

- Se sellan mediante un abocinado de 45°.
- Tienen alta resistencia a la tracción mecánica.
- Se utilizan con tuberías de cobre, bronce, aluminio y acero que se puedan abocinar.
- Sus principales usos son: equipos de combustible, plomería, gas doméstico y refrigeración.
- Ampliamente utilizadas en líneas de alta, media y baja presión.
- Presentan buena resistencia a la vibración.
- Rango de temperatura: -54°C a 121°C (-65°F a 250°F) a presiones máximas de operación.
- La medida nominal de las conexiones es definida por el diámetro externo del tubo.

Conexiones NPT

- La cantidad del NPT les permite formar un sello de los hilos al comprimir los flancos de la rosca unos contra otros, el efecto del sellado es mejorado por la ayuda de teflón o trabadores de rosca.
- Conexiones para tubería estándar traen rosca NPT (National Pipe Thread).
- compactas y fáciles de instalar.
- buena resistencia a la vibración y movimiento del tubo según las condiciones.
- principales usos son: agua, aire comprimido, grasas, combustibles, gas natural y gas LP en líneas de baja y media presión.

Conexiones de Compresión

- Están formadas por tres componentes principales: anillo, tuerca y el cuerpo de la conexión.
- Sella por el anillo que se deforma al rosar la conexión.
- Su montaje es muy sencillo y no requiere abocinado, soldadura o preparación adicional.
- Se utilizan con tuberías de cobre, bronce, aluminio.
- Sus principales usos son: agua, gasolina, aceite y líneas de vacío.
- Se pueden manejar en líneas de baja presión transportando aire, aceite, agua o gas.
- Presentan una buena resistencia a la vibración.
- Rango de temperatura: -54°C a 121°C (-65°F a 250°F) a presiones máximas de operación.

Conexiones para Frenos

- Existen dos tipos de conexiones para frenos:
- Flared Invertido: Usan el mismo concepto que las de tipo flared, con la diferencia que el abocinado de 45° en invertido, es decir el acampanado de sellado lo tiene la conexión hembra. Su principal uso es en sistemas hidráulicos de frenos.
- Conexiones para Frenos de Aire: Semejantes a las conexiones de compresión pero con una copa más larga y requiere el uso de insertos para su aplicación en tubing de nylon.
- Rango de temperatura: -54°C a 121°C (-65°F a 250°F) a presiones máximas de operación.

Conexiones para Manguera

- Son conectores terminales que unen una manguera a cualquier tipo de puerto.
- Son introducidos en una manguera y sujetados comúnmente con abrazaderas o con ferrules.
- Se utilizan con tuberías de polietileno o mangueras de goma en sistemas hasta 150 psi.
- Excelente comportamiento ante la vibración.
- Rango de Temperatura: -40°C a 71°C (-40°F a 160°F) a presiones máximas de operación.

Conexiones NPT para Tuberías

100B



Codo Hembra NPT 90°
NPT Female 90° Elbow

101B



Tee Hembra NPT
NPT Female Tee

102B



Cruz Hembra NPT
NPT Female Cross

103B



Unión Hembra NPT
Female Pipe Coupling

104B



Unión Hembra Universal NPT
NPT Universal Female Union

107B



Tapón Allen
Allen Plug

108B




Tapón Hembra NPT
NPT Cap

109B



Tapón Cabeza Cuadrada
Square Plug

110B



Bushing Reducción NPT M-H
NPT Male-Female Reducing Bushing

111B



Tuerca Hexagonal
Lock Nut

112B



Niple Corrido
Close Nipple

113B




Niple Largo
Long Nipple

116B



Codo Cachimbo NPT Macho - Hembra
NPT Street Elbow Male-Female

119B



Anillo Reducción Hembra NPT
NPT Female Reducing Union

120B




Adaptador de Reducción H-M NPT
NPT Male - Female Reducing Adaptor

121B



Tapón Macho de Cabeza Hexagonal
Hexagonal Male Plug

122B



Niple de Tuerca NPT
NPT Hex Nipple

123B



Niple de Tuerca Reductor
Hex Reducing

124B



Codo Cachimbo 45° NPT M-H
Street Male-Female 45° Elbow

127B



Unión Tee NPT Macho - Hembra
NPT Street Tee

128B



Codo Reducción Hembra
NPT Reducing Female Elbow

128B



Pasamuros
Bumhead

Conexiones para Magueras

KF-RE

KF-RM



Unión para Manguera
Hose Union

KF-RMT



Y Espiga Tres Vías
Three Way Barb Y



Conector Giratorio para Manguera de Acetileno
Hose Barb Swivel Female Acetylene

KF-PE



Conector Manguera de Oxígeno
Hose Barb Swivel Female Oxygen

KF



Ferrul para Manguera
Ferrules for Barb Hose

KF-RV



Conector Hembra Giratoria para Manguera
Hose Barbto Swivel Female Ball / End

KF-PS



Conector Recto Macho para Manguera
Hose Barb to Male Pipe

KF-PS90



Codo Espiga Macho 90°
Hose Barb to Male Elbow

KF-RS



Conector Recto Hembra para Manguera
Hose Barb to Female Pipe

KA-NG



Conector Manguera Flared Invertido
Hose Barbto Rigid Inverted Flare Female

KF-NL



Conector Hembra Flared Giratorio
Hose Barb to Swivel Female Flare

GFS



Set para Manguera de Jardín
Garden Hose Set